



Caractéristiques	Mirage Classic														
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Naturels, Flair, Sweet Memories, Imagine et Escape Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 														
Épaisseur	3/4 po (19 mm)														
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)												
Longueur	Longueurs de 10 po (254 mm) à 76 po (1 930 mm)														
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)														
Sous-plancher	Bois														
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Merisier														
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Sélect et Meilleur : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles. Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 														
Couleur (voir collections Mirage 2020)	57 couleurs: Auburn, Black Jelly Bean, Bubble Bath, Canyon, Cape Cod, Carmel, Carousel, Charcoal, Château, Coffee, Cold Springs, Destin, Driftwood, Gelato, Gingerbread, Golden, Greystone, Graphite, Grey Drizzle, Havana, Hopscotch, Hudson, Hula Hoop, Isla, Laguna, Lunar Eclipse, Mystic Island, Naturel, Nevada, New Haven, Nightfall, Nordic, North Hatley, Nougat, Papyrus, Park City, Peppermint, Platinum, Praline, Providence, Rich Oak, Rio, Rock Cliff, Roller Coaster, Sand Castle, Sandstone, Savanna, Sierra, Snowdrift, Stillwater Treasure, Tree House, Umbria, Vienna, Waterloo, White Mist, Windsor. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.														
Finition	<ul style="list-style-type: none"> DuraMatt® : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Nanolinx® HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD*} (18% de lustre) Nanolinx® Commercial : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55</p>														
Standards applicables	<p>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) <p>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) <p>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</p> <p>Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)</p> <p>0.25 à 0.40 watt/cm² (selon l'essence de bois)</p> <p>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme</p>														
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.														
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx® Commercial)														
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond														
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 35% et 55%). Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx® Commercial 														
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)												
Contenu de 1 boîte	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 20 pi ² (1 858 m ²)	• 18 pi ² (1 672 m ²)												
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H												
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 lb	• 49 à 60 lb	• 45 à 55 lb												
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)												
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 42 po H	• 79 po L x 42 po L x 42 po H	• 85-1/2 po L x 37 po L x 42 po H												
Dureté relative des essences	<table border="0"> <tr> <td>Selon le test Janka de la NWFA</td> <td>• Merisier</td> <td>1 260 lb - 2 % plus mou</td> </tr> <tr> <td>Test de dureté (ASTM-D-143)</td> <td>• Chêne rouge</td> <td>1 290 lb - de dureté moyenne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Chêne blanc</td> <td>1 360 lb - 5 % plus dur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Érable</td> <td>1 450 lb - 12 % plus dur</td> </tr> </table> <p>Chêne rouge 1290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres</p>			Selon le test Janka de la NWFA	• Merisier	1 260 lb - 2 % plus mou	Test de dureté (ASTM-D-143)	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne		• Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur		• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur
Selon le test Janka de la NWFA	• Merisier	1 260 lb - 2 % plus mou													
Test de dureté (ASTM-D-143)	• Chêne rouge	1 290 lb - de dureté moyenne													
	• Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur													
	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur													

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.