



| Caractéristiques                       | Mirage Classic   |  |  |
|--|--|--|--|
| Description                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'applique pour les collections <b>Admiration, Naturels, Flair, Sweet Memories, Imagine et Escape</b></li> <li>Plancher de bois franc prévernissé massif avec rainures et languettes</li> <li>Joint micro-V sur les 4 côtés</li> </ul>  |  |  |
| Épaisseur                              | 3/4 po (19 mm)   |  |  |
| Largeur                                | 2-1/4 po (57 mm)   | 3-1/4 po (83 mm)                                       | 4-1/4 po (108 mm)                                      |
| Longueur                               | Longueurs de 10 po (254 mm) à 76 po (1 930 mm)   |  |  |
| Installation                           | Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)  |  |  |
| Sous-plancher                          | Bois   |  |  |
| Essence                                | 4 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Merisier  |  |  |
| Grade                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sélect et Meilleur</b> : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles.</li> <li><b>Exclusive</b> : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs.</li> <li><b>▲ Caractère</b> : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.</li> </ul>  |  |  |
| Couleur (voir collections Mirage 2021) | 53 couleurs: Auburn, Austin, Black Jelly Bean, Canyon, Cape Cod, Carmel, Charcoal, Château, Coffee, Cold Springs, Destin, Driftwood, Gelato, Gingerbread, Golden, Greystone, Graphite, Havana, Hopscotch, Hudson, Laguna, Mystic Island, Naturel, Nevada, New Haven, Nordic, North Hatley, Nougat, Paddle Ball, Papyrus, Park City, Pecan Pie, Peppermint, Platinum, Praline, Providence, Quartz, Rialto, Rio, Rock Cliff, Sandstone, Savanna, Scotstown, Sierra, Shortbread, Stillwater, Tampa, Treasure, Tree House, Waffles, Waterloo, Westbury, White Mist. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.  |  |  |
| Finition                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DuraMatt® (5 % de lustre)</b> : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> <li><b>Nanolinx® HD</b> : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere<sup>MD</sup>* (18% de lustre)</li> </ul> </li> <li><b>Nanolinx® Commercial (18 % de lustre)</b> : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> </ul> <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5</p> |  |  |
| Standards applicables                  | <p><b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSI (Flame Spread Index) 100 à 150</li> <li>Classe C (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <p><b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <p><b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</b></p> <p>Valeur R : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)</p> <p>0.25 à 0.40 watt/cm<sup>2</sup> (selon l'essence de bois)</p> <p><b>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) :</b> Groupe de produit ciblé (Classic) conforme</p>   |  |  |
| Provenance                             | Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.   |  |  |
| Utilisation                            | Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx® Commercial)   |  |  |
| Accessoires                            | Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond   |  |  |
| Garantie                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie <b>structurelle</b> à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 35% et 55%).</li> <li>Garantie de <b>35 ans</b> contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> <li>Garantie de <b>3 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> <li>Garantie de <b>5 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx® Commercial</li> </ul>   |  |  |
| Emballage                              | 2-1/4 po (57 mm)   | 3-1/4 po (83 mm)                                       | 4-1/4 po (108 mm)                                      |
| Contenu de 1 boîte                     | • 20 pi <sup>2</sup> (1 858 m <sup>2</sup> )   | • 20 pi <sup>2</sup> (1 858 m <sup>2</sup> )           | • 18 pi <sup>2</sup> (1 672 m <sup>2</sup> )           |
| Dimensions de 1 boîte                  | • 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H  | • 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H                   | • 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H                    |
| Poids de 1 boîte                       | • 49 à 60 lb   | • 49 à 60 lb   | • 45 à 55 lb   |
| Contenu de 1 palette                   | • 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)   | • 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H) | • 48 btes = 864 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H) |
| Dimensions de 1 palette                | • 86 po L x 38 po L x 42 po H  | • 79 po L x 42 po L x 42 po H                          | • 85-1/2 po L x 37 po L x 42 po H                      |
| Dureté relative des essences           |  |  |  |
| Selon le test Janka de la NWFA         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merisier 1 260 lb - 2 % plus mou</li> <li>Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne</li> <li>Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur</li> <li>Érable 1 450 lb - 12 % plus dur</li> </ul>   |  |  |
| Test de dureté (ASTM-D-143)            |  |  |  |
| Chêne rouge 1290 lb* - 100 %           |  |  |  |
| *lb = force appliquée en livres        |  |  |  |

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.