



Caractéristiques	Mirage Engineered		
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plancher de bois franc préverni <b>contrecollé</b> avec tenons et mortaises</li> <li>Joint <b>micro-V</b> sur les 4 côtés</li> </ul>		
Épaisseur	1/2 po (13 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 7 plis 11/32 po (9 mm))		
Largeur	5 po E (127 mm)-Escape et DreamVille	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)
Longueur <sup>1</sup>	Longueurs de 17 po (422 mm) à 69 po (1 752 mm)	Longueurs de 20 po (511 mm) à 82 po (2 086 mm)	
Installation	Agrafée, clouée ou collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)		
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant		
Essence	3 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Exclusive</b> : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs.</li> <li><b>Caractère</b> : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.</li> </ul>		
Couleur (voir collections Mirage 2022)	Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la <a href="#">Charte de produits Mirage</a> pour plus d'information.		
Finition	Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> <li>DuraMatt® (5 % de lustre) et DuraMatt® X (10 % de lustre)</li> <li>Nanolinx® HD               <ul style="list-style-type: none"> <li>Cashmere® (18% de lustre)</li> </ul> </li> <li>Nanolinx® Commercial (18 % de lustre)</li> </ul> Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5		
Standards applicables	Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> <li>FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) &lt; 400 (selon l'essence de bois)</li> </ul> Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> <li>FSV (Flame Spread Value) 80 (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) &lt; 350 (selon l'essence de bois)</li> </ul> Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,41 watt/cm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0,44 à 0,48 (selon l'essence de bois) Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.2, 2017) : Groupe de produit ciblé (Engineered) conforme		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx® Commercial)		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie <b>structurelle</b> à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 25% et 70%).</li> <li>Garantie de <b>35 ans</b> contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> <li>Garantie de <b>3 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> <li>Garantie de <b>5 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx® Commercial</li> </ul>		
Emballage	5 po E (127 mm)-Escape et DreamVille	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)
Contenu de 1 boîte	• 28,5 pi <sup>2</sup> (2.648 m <sup>2</sup> )	• 34,10 pi <sup>2</sup> (3.168 m <sup>2</sup> )	• 22,15 pi <sup>2</sup> (2.058 m <sup>2</sup> )
Dimensions de 1 boîte	• 70-3/4 po L x 10-3/4 po L x 3-1/4 po H	• 83 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 83 po L x 7 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 52 à 54 lb	• 65 à 70 lb	• 42 à 45 lb
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 1 368 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 32 btes = 1 091,2 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 8 btes/H)	• 48 btes = 1 063,2 pi <sup>2</sup> (6 btes/L x 8 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 71 po L x 43 po L x 43 po H	• 83 po L x 42 po L x 30 po H	• 83 po L x 42 po L x 30 po H
Dureté relative des essences	Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143) <ul style="list-style-type: none"> <li>Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne</li> <li>Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur</li> <li>Érable 1 450 lb - 12 % plus dur</li> </ul> Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre		

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.

1. Les longueurs en pouces ont été arrondies à l'unité près. Veuillez vous référer aux valeurs en millimètres pour connaître la longueur exacte des planches.