



Caractéristiques	Mirage Classic			
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'applique pour les collections <b>Admiration, Alive, Naturels, Flair, Sweet Memories et Imagine</b></li> <li>Plancher de bois franc prévernissé massif avec rainures et languettes</li> <li>Joint micro-V sur les 4 côtés</li> </ul>			
Épaisseur	3/4 po (19 mm)			
Largeur	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Longueur	Longueurs de 10 po (250 mm) à 76 po (1 930 mm)			
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc et Merisier.			
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sélect et Meilleur</b> : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles.</li> <li><b>Exclusif</b> : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusif présente une gamme de variations de couleurs.</li> <li><b>▲ Planchers de caractère</b> : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.</li> </ul>			
Couleur (voir collections Mirage 2018)	<b>60 couleurs</b> : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Isla, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Hudson, North Hatley, Windsor, Bolton, Waterloo, Oakland, Farnham, Stanford, Eastman, Knowlton, Naturel, White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf, Lunar Eclipse, Nightfall, Bubble Bath, Hula Hoop, Carousel, Sand Castle, Château, Roller Coaster, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopsotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean, Driftwood, Rock Cliff, Barn Wood, Papyrus, Seashell, Sandstone, Fossil. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.			
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nanolinx<sup>MC</sup> HD</b> : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere<sup>MD</sup>* (18% de lustre)</b></li> </ul> </li> <li><b>Nanolinx<sup>MC</sup> Commercial</b> : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> <li><b>DuraMatt<sup>MC</sup></b> : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> </ul> <b>Protection UV</b> : Appliquée sur tous les produits <b>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047)</b> : Résistance au glissement de 0.5 à 0.55			
Standards applicables	<b>Brûlure en surface (ASTM-E-84)</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2)</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a)</b> : 0.25 à 0.40 watt/cm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois) <b>Valeur R</b> : R 0.6 à 0.8 (selon l'essence de bois)			
	Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Classic) conforme			
Installation	Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)			
Sous-plancher	Bois			
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.			
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger			
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond			
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie <b>structurelle</b> à vie limitée</li> <li>Garantie de <b>35 ans</b> contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> <li>Garantie de <b>3 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> <li>Garantie de <b>5 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx<sup>MC</sup> Commercial</li> </ul>			
Emballage	2-1/4 po (57 mm)	2-1/2 po (64 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)
Contenu de 1 boîte	• 20 pi <sup>2</sup> (1 858 m <sup>2</sup> )	• 20 pi <sup>2</sup> (1 858 m <sup>2</sup> )	• 20 pi <sup>2</sup> (1 858 m <sup>2</sup> )	• 18 pi <sup>2</sup> (1 672 m <sup>2</sup> )
Dimensions de 1 boîte	• 86 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 79 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	• 85-1/2 po L x 9 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	• 49 à 60 livres	• 49 à 60 livres	• 49 à 60 livres	• 45 à 55 livres
Contenu de 1 palette	• 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 960 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)	• 48 btes = 864 pi <sup>2</sup> (4 btes/L x 12 btes/H)
Dimensions de 1 palette	• 86 po L x 38 po L x 42 po H	• 79 po L x 42 po L x 42 po H	79 po L x 42 po L x 42 po H	• 85-1/2 po L x 37 po L x 42 po H
Dureté relative des essences				
Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merisier</li> <li>Chêne rouge</li> <li>Chêne blanc</li> <li>Érable</li> </ul>	1 260 lb - 2 % plus mou 1 290 lb - de dureté moyenne 1 360 lb - 5 % plus dur 1 450 lb - 12 % plus dur		
Chêne rouge 1290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livres				

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.