



| Caractéristiques | Mirage Engineered | |
|--|--|--|
| | Collection Herringbone | |
| Description | <ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni contrecollé avec rainure et languette sur les côtés (en longueur) et rainures aux deux extrémités Joint micro-V sur les 4 côtés | |
| Épaisseur | 3/8 po (10 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 5 plis 15/64 po (6 mm)) | 1/2 po (13 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 7 plis 11/32 po (9 mm)) |
| Largeur | 2-9/16 po (65 mm) | 5 po (127 mm) |
| Longueur | 17-7/8 po (455 mm) | 20 po (508 mm) |
| Installation | Collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol) | |
| Sous-plancher | Bois, béton ou système de chauffage radiant (à l'exception du Hickory) | |
| Essence | 5 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Hickory Caractère, Noyer Caractère | |
| Grade | <ul style="list-style-type: none"> Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de Caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trou de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison de diverses variations de l'environnement. | |
| Couleur (voir collections Mirage 2019) | 33 couleurs : Nordic, Greystone, Charcoal, Graphite, Cape Cod, Rio, Savanna, Rich Oak, Havana, Java, Coffee, Sierra, Golden, Nevada, Auburn, Canyon, Umbria, Vienna, Platinum, Naturel, White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Lunar Eclipse, Nightfall, Bubble Bath, Hula Hoop, Sand Castle, Roller Coaster, Gelato, Peppermint, Hopscotch. | |
| Finition | <ul style="list-style-type: none"> DuraMat^{MC} : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Nanolinx^{MC} HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD}* (18% de lustre) Nanolinx^{MC} Commercial : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement de 0,5 à 0,55 | |
| Standards applicables | Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 75 à 400 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,25 à 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois) | Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 100 à 150 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 200 à 300 (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0,3 à 0,4 (selon l'essence de bois) |
| Provenance | Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Engineered) conforme Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada. | |
| Utilisation | Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx ^{MC} Commercial) | |
| Accessoire | Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond | |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 25% et 70%). Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx^{MC} Commercial | |
| Motifs réalisables | Longueur : 17-7/8 po (455 mm) | Longueur : 20 po (508 mm) |
| | <ul style="list-style-type: none"> Herringbone Basket Herringbone double Cube Motif anglais (briques) Palissade | <ul style="list-style-type: none"> Herringbone Basket Herringbone double Cube Motif anglais (briques) Palissade |
| Emballage | Longueur : 17-7/8 po (455 mm) | Longueur : 20 po (508 mm) |
| Contenu de 1 boîte | 15,28 pi ² (1,420 m ²) | 25 pi ² (2,322 m ²) |
| Dimensions de 1 boîte | 37 po L x 8-1/4 po L x 3-1/4 po H | 61 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H |
| Poids de 1 boîte | 22 à 27 livres | 46 à 51 lbs |
| Contenu de 1 palette | 40 btes = 611.2 pi ² (5 btes/L x 8 btes/H) | 40 btes = 1000 pi ² (4 btes/L x 10 btes/H) |
| Dimensions de 1 palette | 37 po L x 42 po L x 30 po H | 61 po L x 42 po L x 37 po H |
| Dureté relative des essences | Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Noyer 1 010 lb - 22 % plus mou Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur Érable 1 450 lb - 12 % plus dur Hickory 1 820 lb - 41 % plus dur | |
| Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % | | |
| *lb = force appliquée en livre | | |

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.