



Caractéristiques	Mirage Lock 2G
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Naturels, Flair, Sweet Memories, Imagine et Escape Planchers de bois franc préverni contrecollé Système Rightloc^{MC} Rainures et languettes bien ajustées Joint micro-V sur les 4 côtés
Épaisseur	7/16 po (11 mm) (Masse de bois franc sciée 1/16 po (1.5 mm), centre en HDF 9/32 po (7.3 mm) et contrebalancement en placage de bois)
Largeur	4-5/16 po (109 mm) 5 po (125 mm)
Longueur	Longueurs de 14 po (355 mm) à 46 po (1 168 mm) Longueurs de 17 po (422 mm) à 69 po (1 752 mm)
Installation	Non fixée sur une membrane recommandée ou collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant
Essence	3 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.
Couleur (voir collections Mirage 2021)	57 couleurs: Auburn, Black Jelly Bean, Bubble Bath, Canyon, Cape Cod, Carmel, Carousel, Charcoal, Château, Coffee, Cold Springs, Destin, Driftwood, Gelato, Gingerbread, Golden, Graphite, Grey Drizzle, Greystone, Havana, Hopscotch, Hudson, Hula Hoop, Jump Rope, Laguna, Lunar Eclipse, Mystic Island, Naturel, Nevada, New Haven, Nordic, North Hatley, Nougat, Paddle Ball, Papyrus, Park City, Peppermint, Platinum, Praline, Providence, Rich Oak, Rio, Rock Cliff, Rocking Horse, Roller Coaster, Sailing Stone, Sandstone, Sand Castle, Savanna, Sierra, Snowdrift, Stardust, Stillwater, Treasure, Tree House, Waterloo, White Mist. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.
Finition	<ul style="list-style-type: none"> DuraMatt® : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Nanolinx® HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere®* (18% de lustre) <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5</p>
Standards applicables	<p>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 85 à 110 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois) <p>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois) <p>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</p> <p>Valeur R : R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)</p> <p>0,46 à 0,47 watt/cm² (selon l'essence de bois)</p> <p>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.2, 2017) : Groupe de produit ciblé (Lock) conforme</p>
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger
Accessoire	Nez de marche rond, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond et membrane
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée (Le taux d'humidité relative doit être maintenu entre 30 % et 60 %) Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger
Emballage	<p>4-5/16 po (109 mm) 5 po (125 mm)</p>
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 22 pi² (2,044 m²) 48 po L x 9-1/2 po L x 3-3/4 po H 45 lb
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 32.60 pi² (3,02 m²) 71 po L x 10-3/4 po L x 3-1/4 po H 62 lb
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 40 btes = 880 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 48 po L x 38 po L x 40 po H
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 36 btes = 1 174 pi² (4 btes/L x 9 btes/H) 71 po L x 43 po L x 32 po H
Dimensions de 1 palette	
Durété relative des essences	
<p>Selon le test Janka de la NWFA</p> <p>Test de durété (ASTM-D-143)</p> <p>Chêne rouge 1 290 lb* - 100 %</p> <p>*lb = force appliquée en livre</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chêne rouge 1 290 lb - de durété moyenne Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur Érable 1 450 lb - 12 % plus dur

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.