



Caractéristiques	Mirage Lock						
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'applique pour les collections <b>Admiration, Naturels, Flair, Sweet Memories, Imagine et Escape</b></li> <li>Planchers de bois franc préverni contrecollé</li> <li>Système Rightloc<sup>MC</sup></li> <li>Rainures et languettes bien ajustées</li> <li>Joint micro-V sur les 4 côtés</li> </ul>						
Épaisseur	7/16 po (11 mm) (Masse de bois franc sciée 1/16 po (1.5 mm), centre en HDF 9/32 po (7.3 mm) et contrebalancement en placage de bois)						
Largeur	4-5/16 po (109 mm) <span style="float: right;">5 po (125 mm)</span>						
Longueur	Longueurs de 14 po (355 mm) à 46 po (1 168 mm) <span style="float: right;">Longueurs de 17 po (422 mm) à 69 po (1 752 mm)</span>						
Installation	Non fixée sur une membrane recommandée ou collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)						
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant						
Essence	3 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc						
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Exclusive</b> : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs.</li> <li><b>▲ Planchers de caractère</b> : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.</li> </ul>						
Couleur (voir collections Mirage 2020)	55 couleurs: Auburn, Black Jelly Bean, Bubble Bath, Canyon, Cape Cod, Carmel, Carousel, Charcoal, Château, Coffee, Cold Springs, Destin, Driftwood, Gelato, Gingerbread, Golden, Graphite, Grey Drizzle, Greystone, Havana, Hopscotch, Hudson, Hula Hoop, Laguna, Lunar Eclipse, Mystic Island, Naturel, Nevada, New Haven, Nightfall, Nordic, North Hatley, Nougat, Papyrus, Park City, Peppermint, Platinum, Praline, Providence, Rich Oak, Rio, Rock Cliff, Roller Coaster, Sandstone, Sand Castle, Savanna, Sierra, Snowdrift, Stillwater, Treasure, Tree House, Umbria, Vienna, Waterloo, White Mist. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.						
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DuraMatt<sup>®</sup></b> : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.</li> <li><b>Nanolinx<sup>®</sup> HD</b> : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere<sup>MD*</sup> (18% de lustre)</li> </ul> </li> </ul> <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5</p>						
Standards applicables	<p><b>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSI (Flame Spread Index) 85 à 110</li> <li>Classe C (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 220 à 240 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <p><b>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FSV (Flame Spread Value) 85 à 90 (selon l'essence de bois)</li> <li>SD (Smoke Development) 305 à 365 (selon l'essence de bois)</li> </ul> <p><b>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) :</b></p> <p>Valeur R : R 0,34 à 0,36 (selon l'essence de bois)</p> <p>0,46 à 0,47 watt/cm<sup>2</sup> (selon l'essence de bois)</p> <p>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (Lock) conforme</p>						
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.						
Utilisation	Résidentiel ou commercial léger						
Accessoire	Nez de marche rond, réduit rond, seuil, moulure en «T», quart-de-rond et membrane						
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie <b>structurelle</b> à vie limitée</li> <li>(Le taux d'humidité relative doit être maintenu entre 30 % et 60 %)</li> <li>Garantie de <b>35 ans</b> contre l'usure du fini en usage résidentiel</li> <li>Garantie de <b>3 ans</b> contre l'usure du fini en usage commercial léger</li> </ul>						
Emballage	<p><b>4-5/16 po (109 mm)</b> <span style="float: right;"><b>5 po (125 mm)</b></span></p> <p>Contenu de 1 boîte</p> <p>Dimensions de 1 boîte</p> <p>Poids de 1 boîte</p> <p>Contenu de 1 palette</p> <p>Dimensions de 1 palette</p>						
Durété relative des essences	<table border="0"> <tr> <td>• Chêne rouge</td> <td>1 290 lb - de durété moyenne</td> </tr> <tr> <td>• Chêne blanc</td> <td>1 360 lb - 5 % plus dur</td> </tr> <tr> <td>• Érable</td> <td>1 450 lb - 12 % plus dur</td> </tr> </table> <p>Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre</p>	• Chêne rouge	1 290 lb - de durété moyenne	• Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur	• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur
• Chêne rouge	1 290 lb - de durété moyenne						
• Chêne blanc	1 360 lb - 5 % plus dur						
• Érable	1 450 lb - 12 % plus dur						

\* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.