



Caractéristiques	Mirage TruBalance	
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Alive, Naturels, Exotic, Flair, Sweet Memories et Imagine Plancher de bois franc préverni d'ingénierie composé Rainure et languettes bien ajustées Joint micro-V sur les 4 côtés 	
Épaisseur	3/4 po (18.9 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), centre en lamelles de bois 17/32 po (13.3 mm) et contrebalancement en placage de bois 1/16 po (1.6 mm))	
Largeur	4-7/16 po (112 mm)	5 po (127 mm)
Longueur	Longueurs de 15 po (381 mm) à 69 po (1 752 mm)	Longueurs de 20 po (511 mm) à 82 po (2 083 mm)
Essence	6 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Noyer, Acajou africain, et Sapele.	
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. ▲ Planchers de caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 	
Couleur (voir collections Mirage 2018)	49 couleurs : Greystone, Charcoal, Graphite, Cape Cod, Rio, Savanna, Havana, Java, Coffee, Umbria, Vienna, Platinum, Oakland, Farnham, Stanford, Eastman, Knowlton, Naturel, Brass, Onyx, White Mist, Snowdrift, Sand Dune, Grey Drizzle, Dark Leaf, Lunar Eclipse, Nightfall, Bubble Bath, Hula Hoop, Carousel, Sand Castle, Château, Roller Coaster, Gelato, Treasure, Peppermint, Hopscotch, Nougat, Tree House, Praline, Gingerbread, Black Jelly Bean, Driftwood, Rock Cliff, Barn Wood, Papyrus, Seashell, Sandstone, Fossil. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.	
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Nanolinx^{MC} HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou Cashmere^{MD}* (18% de lustre) Nanolinx^{MC} Commercial : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. DuraMatt^{MC} : Système de finition durable et ultra-mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <p>Protection UV : Appliquée sur tous les produits</p> <p>Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5</p>	
Standards applicables	<p>Brûlure en surface (ASTM-E-84) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 90 Classe C SD (Smoke Development) 80 <p>Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,38 watt/cm²</p> <p>Brûlure en surface (ULC-S-102-2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 80 SD (Smoke Development) 311 <p>Valeur R : R 0.86 à 0.89 (selon l'essence du bois)</p> <p>Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010) : Groupe de produit ciblé (TruBalance) conforme</p>	
Installation	Clouée, agrafée, collée ou non fixée (à l'étage, au rez-de-chaussé ou sous-sol)	
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant	
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.	
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial	
Accessoire	Nez de marche carré, rond, réduit rond, seuil, moulure en « t », quart-de-rond	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx commercial 	
Emballage	4-7/16 po (112 mm)	5 po (127 mm)
Contenu de 1 boîte	20.35 pi ² (1 890 m ²)	22.70 pi ² (2 108 m ²)
Dimensions de 1 boîte	85-1/2 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H	83 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	40 livres	42 à 45 livres
Contenu de 1 palette	48 btes = 976.8 pi ² (4btes/L x 12 btws/H)	48 btes = 1 089.2 pi ² (4btes/L x 12 btws/H)
Dimensions de 1 palette	85-1/2 po L x 37-1/2 po L x 42 po H	83 po L x 42 po L x 42 po H
Durété relative des essences	<ul style="list-style-type: none"> Noyer 1 010 lb - 22 % plus mou Chêne rouge 1 290 lb - de durété moyenne Sapele 1 300 lb - 1 % plus dur Acajou africain 1 300 lb - 1 % plus dur Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur Érable 1 450 lb - 12 % plus dur 	
<p>Selon le test Janka de la NWFA</p> <p>Test de durété (ASTM-D-143)</p> <p>Chêne rouge 1 290 lb* - 100 %</p> <p>*lb = force appliquée en livre</p>		

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.