



Caractéristiques	Mirage Engineered		
Description	<ul style="list-style-type: none"> S'applique pour les collections Admiration, Naturels, Flair, Sweet Memories, Imagine et Escape Plancher de bois franc préverni contrecollé avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 		
Épaisseur	1/2 po (13 mm) (Masse de bois franc sciée 5/32 po (4 mm), Base de contreplaqué 7 plis 11/32 po (9 mm))		
Largeur	5 po (127 mm)-Escape & Dreamville	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)
Longueur	Longueurs de 17 po (432 mm) à 69 po (1 752 mm)	Longueurs de 20 po (508 mm) à 82 po (2 083 mm)	
Installation	Agrafée, clouée ou collée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol)		
Sous-plancher	Bois, béton ou système de chauffage radiant		
Essence	4 essences : Érable, Chêne rouge, Chêne blanc, Noyer		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Sélect et Meilleur : Sélection de grain de bois plus uniforme avec de légères variations de teintes naturelles. Exclusive : Grade de bois qui offre une coloration naturelle du bois plus nuancée. Le plancher de grade Exclusive présente une gamme de variations de couleurs. Caractère : Ces planchers sont appréciés pour leur variation de couleur prononcée. Ils présentent des nœuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage. Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement. 		
Couleur (voir collections Mirage 2021)	57 couleurs: Aspen, Auburn, Black Jelly Bean, Bubble Bath, Canyon, Cape Cod, Carmel, Carousel, Charcoal, Château, Coffee, Cold Springs, Destin, Driftwood, Florence, Gelato, Gingerbread, Golden, Greystone, Graphite, Havana, Hermosa, Hopscotch, Hudson, Hula Hoop, Isla, Key Largo, Laguna, Lunar Eclipse, Maui, Morro Bay, Mystic Island, Naturel, Nevada, New Haven, Nordic, North Hatley, Nougat, Papyrus, Park City, Peppermint, Platinum, Praline, Providence, Rio, Rock Cliff, Roller Coaster, Sand Castle, Sandstone, Savanna, Sierra, Snowdrift, Stillwater, Treasure, Tree House, Waterloo, White Mist. Certains produits pourraient ne pas être offerts. Contactez votre représentant ou consultez la charte de produits Mirage pour plus d'information.		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> DuraMatt® (5 % de lustre) et DuraMatt® X (10 % de lustre) : Système de finition durable et mat, composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Nanolinx® HD : Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. <ul style="list-style-type: none"> Semi-lustre (50% de lustre) ou CashmereMD* (18% de lustre) Nanolinx® Commercial (18 % de lustre) : Système de finition ultra-résistant composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet. Protection UV : Appliquée sur tous les produits Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5		
Standards applicables	5 po (127 mm)-Escape & Dreamville - 5 po (127 mm) - 6-1/2 po (165 mm) Brûlure en surface (ASTM-E-84) : <ul style="list-style-type: none"> FSI (Flame Spread Index) 100 à 150 Classe C (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) < 400 (selon l'essence de bois) Brûlure en surface (ULC-S-102-2) : <ul style="list-style-type: none"> FSV (Flame Spread Value) 80 (selon l'essence de bois) SD (Smoke Development) < 350 (selon l'essence de bois) Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a) : 0,41 watt/cm ² (selon l'essence de bois) Valeur R : R 0,44 à 0,48 (selon l'essence de bois) Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.2, 2017) : Groupe de produit ciblé (Engineered) conforme		
Provenance	Fabriqué à St-Georges, Qc, Canada.		
Utilisation	Résidentiel, commercial léger ou commercial (Nanolinx® Commercial)		
Accessoire	Nez de marche rond, nez de marche carré, réduit rond, réduit multifonction, seuil, moulure en «T», quart-de-rond		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie limitée (Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 25% et 70%). Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger Garantie de 5 ans contre l'usure du fini en usage commercial avec Nanolinx® Commercial 		
Emballage	5 po (127 mm)-Escape et Dreamville	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)
Contenu de 1 boîte	28,5 pi ² (2.647 m ²)	34,10 pi ² (3.168 m ²)	22,15 pi ² (2.058 m ²)
Dimensions de 1 boîte	70-3/4 po L x 10-3/4 po L x 3-1/4 po H	83 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H	83 po L x 7 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	53 lb	65 à 70 lb	42 à 45 lb
Contenu de 1 palette	48 btes = 1 368 pi ² (4 btes/L x 12 btes/H)	32 btes = 1 091,2 pi ² (4 btes/L x 8 btes/H)	48 btes = 1 063,2 pi ² (6 btes/L x 8 btes/H)
Dimensions de 1 palette	71 po L x 43 po L x 43 po H	83 po L x 42 po L x 30 po H	83 po L x 42 po L x 30 po H
Dureté relative des essences	Selon le test Janka de la NWFA Test de dureté (ASTM-D-143)		
Chêne rouge 1 290 lb* - 100 % *lb = force appliquée en livre	<ul style="list-style-type: none"> Noyer 1 010 lb - 22 % plus mou Chêne rouge 1 290 lb - de dureté moyenne Chêne blanc 1 360 lb - 5 % plus dur Érable 1 450 lb - 12 % plus dur 		

* Cashmere est une marque déposée utilisée sous licence.